

Klemringskoblinger for PEX-rør i dimensjon 15 – 40 mm

(Svensk: Klämringsskopplingar för PEX-rör, 15 - 40 mm)

Produsent: Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarviantie 653, 29900 Merikarvia, Finland.

MLVI klemringskoblinger i messing er produsert i henhold til EN 10226-1 (dimensjoner) og EN ISO 6509 (avsinkningsbestandighet) og i samsvar med kravene i EN ISO 15857-5. Tungmetallutlekking er testet i samsvar med NKB Produktregler 4. Produktene er trykktestet ved 16 bar.

MLVI klemringskoblinger er godkjent i henhold til norske krav og standarder. MLVI gjengefittings kan sammenføres med hamp. Andre sammenføyningsmetoder kan også brukes.

Produktsertifikatet kan hentes fra www.sintef.no/byggforsk.



SINTEF, Norwegian
Qualification, PS3518



Approval STF,
Finnish Qualification

MLVI gjengefittings er merket med O eller MLVI.

Se www.mlvi.fi/se/ for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Teknisk informasjon:

Maksimalt trykk:	PN16
Temperatur:	-50 - 120°C i flytende form
Materiale:	CB772S eller CW625N, avsinkningsbestandig messing
Gjenger:	SFS-EN 10226-1 (ISO 7-1) eller SFS-EN ISO 228-1
Dezincification resistance (DZR):	SFS-EN ISO 6509
Stress corrosion:	ISO 6957
Strekprøve:	SFS-EN 1254-2
Mål:	SFS-EN 1254-2

Produkter (produkt navn på norsk/svensk):

<p>PEX-KOBLING IG , 6 BAR MED FAST STØTTEHOLK / PEX-KOPPLING IG, 6 BAR MED FAST STÖDHOLK</p> 	<p>PEX-KOBLING IG , 10 BAR MED FAST STØTTEHOLK / PEX-KOPPLING UG, 10 BAR MED FAST STÖDHOLK</p> 
<p>PEX-KOBLING UG , 6 BAR MED FAST STØTTEHOLK / PEX-KOPPLING UG, 6 BAR MED FAST STÖDHOLK</p> 	<p>PEX-SKARVKOPPLING, 6 BAR MED FAST STØTTEHOLK / PEX-SKARVKOPPLING, 6 BAR MED FAST STÖDHOLK</p> 
<p>PEX-ALBUEKOBLING UG, 6 BAR MED FAST STØTTEHOLK / PEX-VINKELKOPPLING UG, 6 BAR MED FAST STÖDHOLK</p> 	<p>RØRFORDELER TIL PEX-KOPBLING / FÖRDELNINGSRÖR TILL PEX-KOPPLINGAR</p> 

KOBLINGSMUTTERSERIE FOR PEX-RØR /
KOPPLINGSMUTTERSERIE FÖR PEX-RÖR



Dimensjoner: 15-40 mm. Større dimensjoner finnes i MLVIs produktsortiment.

Medier: Vann og Luft (10bar). Diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt MLVI.

Overflatebehandling: Ingen

Farge: Messing / Forkrommet (FKR)

INSTRUKSJONER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Rørkoblinger i produktgruppen spesialmessing, er egnet fremst for vannberørte systemer og for diverse industrielle løsninger. Koblingene produseres av avsinkningsbestandig messing. Dersom væsken er annet enn vann, må det alltid undersøkes om produktet er egnet.

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Rengjøres med mildt såpevann. Bruk en ren og fuktig klut. Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelser av klor eller ammoniakk skal ikke benyttes

Vedlikeholdsinstruksjoner: Produktet er vedlikeholdsfritt. Koblingen bør alltid sjekkes for lekkasje.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger: >100år.

Garanti og vilkår: 5 år mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: God.

Øvrige opplysninger: Bør ikke overmales.

TEKNISK SERVICE

MERIKARVIAN LVI-TUOTE LTD
Merikarviantie 653
29900, Merikarvia, Finland

asiakas@mlvi.fi
Tel: +358 50 571 0358
Fax: +358 2 5512 099

INFORMASJON OM PRODUSENTEN

MLVI - DEN NORDISKE MESSINGSEKSPERTEN

Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI) er et anerkjent finsk firma innen metallindustrien.

Produktsortimentet består av spesialmessingsprodukter og rørkoblingsprodukter. Firmaet er etablert 1988 og vi har over 40 års erfaring innen området.

MLVI produserer høykvalifiserte typegodkjente koplinger i messing tilpasset stål-, plast- og kobberør. Vi produserer også skreddersydde produkter og tilbyr bearbeidingstjenester etter kundens behov. Med korte leveringstider, fleksibilitet og høy yrkeskunnskap oppfyller vi kundens ønskemål. Messingen vi bearbeider er for det meste avsinkningsbestandig, men vi leverer også produkter i helt blyfri messing. MLVI har investert i en automatisert maskinpark og har en avansert produksjonsprosess.

MLVI er 9001:2015 sertifisert.