

Klemringskoblinger for kobberrør, 10 - 28 mm

(Svensk: Klämringsskopplingar för kopparrör, 10 - 28 mm)

Produsent: Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarviantie 653, 29900 Merikarvia, Finland.

MLVI klemringskoblinger i messing er produsert i henhold til EN 10226-1 (dimensjoner) og EN ISO 6509 (avsinkningsbestandighet) og i samsvar med kravene i EN 1254-2. Tungmetallutlekking er testet i samsvar med NKB Produktregler 4. Produktene er trykktestet ved 16 bar.

MLVI klemringskoblinger er godkjent i henhold til norske krav og standarder. MLVI gjengefittings kan sammenføres med hamp. Andre sammenføyingsmetoder kan også brukes.

Produktsertifikatet kan hentes fra www.sintef.no/byggforsk.



SINTEF, Norwegian
Qualification, PS3519



Approval STF,
Finnish Qualification

MLVI gjengefittings er merket med O eller MLVI.

Se www.mlvi.fi/se/ for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Teknisk informasjon:

Maksimalt trykk:	PN16
Temperatur:	-50 - 120°C i flytende form
Materiale:	CB772S eller CW625N, avsinkningsbestandig messing Mutterdeler CW617N
Gjenger:	SFS-EN 10226-1 (ISO 7-1) eller SFS-EN ISO 228-1
Avsinkningsresistans (DZR):	SFS-EN ISO 6509
Spenningskorrosjon:	ISO 6957
Strekkprøve:	SFS-EN 1254-2

Mål:

SFS-EN 1254-2

Produkter (produktnavn på norsk / svensk):

<p>7010 UNION / SKARV</p> 	<p>7012 UNION / FÖRMINSKANDE SKARV</p> 
<p>7015 TIPPUNION / RAK UG</p> 	<p>7020 UNION INV / RAK IG</p> 
<p>7025 ALBUE / VINKEL</p> 	<p>7030 ALBUE UTV / VINKEL UG</p> 
<p>7035 ALBUE INV / VINKEL IG</p> 	<p>7040 PLATEALBUE INV / VENTILFÄSTE</p> 

<p>7045 T-RØR / T-RÖR</p> 	<p>7047 T-RØR / T-RÖR, FÖRMINSKANDE</p> 
<p>7048 T-RØR / T-RÖR, FÖRMINSKANDE</p> 	<p>7090 PLUGG / PROPP</p> 
<p>7095 KLEMRINGSMUTTER / MUTTER</p> 	<p>7100 FORMINSKNINGSET</p> 
<p>7103 FORMINSKNING / FÖRMINSKNINGSRING</p> 	<p>7105 KLEMRING / KOPPLINGSPÄRLA</p> 
<p>7110 STØTTEHYLSE / STÖDHYLSA</p> 	

Dimensjoner: 10-28 mm. Større dimensjoner finnes i MLVIs produktsortiment.

Medier: Vann og luft (10bar). Diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt MLVI.

Overflatebehandling: Ingen

Farge: Messing / Forkrommet (FKR)

INSTRUKSJONER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Rørkoblinger i produktgruppen spesialmessing, er egnet fremst for vannberørte systemer og for diverse industrielle løsninger. Koblingene produseres av avsinkningsbestandig messing. Dersom væsken er annet enn vann, må det alltid undersøkes om produktet er egnet.

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Rengjøres med mildt såpevann. Bruk en ren og fuktig klut. Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelser av klor eller ammoniakk skal ikke benyttes

Vedlikeholdsinstruksjoner: Produktet er vedlikeholdsfritt. Koplingen bør alltid sjekkes for lekkasje.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger: >100år.

Garanti og vilkår: 5 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: God.

Øvrige opplysninger: Bør ikke overmales.

TEKNISK SERVICE

MERIKARVIAN LVI-TUOTE LTD
Merikarviantie 653
29900, Merikarvia, Finland

info@mlvi.fi

Tel: +358 50 571 0358

Fax: +358 2 5512 099

INFORMASJON OM PRODUSENTEN

MLVI - DEN NORDISKE MESSINGSEKSPERTEN

Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI) er et anerkjent finsk firma innenfor metallindustrien.

Produktsortimentet består av spesialmessingsprodukter og rørkoblingsprodukter. Firmaet er etablert 1988 og vi har over 50 års erfaring innen området.

MLVI produserer høykvalifiserte typegodkjente koblinger i messing tilpasset stål-, plast- og kobberrør. Vi produserer også skreddersydde produkter og tilbyr bearbeidingstjenester etter kundens behov. Med korte leveringstider, fleksibilitet og høy yrkeskunnskap oppfyller vi kundens ønsker. Messingen vi bearbeider er for det meste avsinkningsbestandig, men vi leverer også produkter i helt blyfri messing. MLVI har investert i en automatisert maskinpark og har en avansert produksjonsprosess.

MLVI er 9001:2015 sertifisert.