

Kompresjonskoblinger for PE-rør i dimensjon 20 – 63 mm

(Svensk: Kompressionskopplingar för PE-rör, dimension 20 - 63 mm)

Produsent: Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarviantie 653, 29900 Merikarvia, Finland.

MLVI kompresjonskoblinger i messing er produsert i henhold til EN 10226-1 (dimensjoner) og EN ISO 6509 (avsinkningsbestandighet) og i samsvar med kravene i EN ISO 3501, EN ISO 3503, EN ISO 3458 og EN ISO 3459. Tungmetallutlekkning er testet i samsvar med NKB Produktregler 4. Produktene er trykktestet ved 16 bar.

MLVI kompresjonskoblinger er godkjent i henhold til norske krav og standarder. MLVI gjengefittings kan sammenføres med hamp. Andre sammenføyningsmetoder kan også brukes.

Produktsertifikatet kan hentes fra www.sintef.no/byggforsk.



SINTEF, Norwegian
Qualification, PS3520



Approval STF,
Finnish Qualification

MLVI gjengefittings er merket med O eller MLVI.

Se www.mlvi.fi/se/ for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Teknisk informasjon:

| | |
|-----------------------------|---|
| Maksimalt trykk: | PN16 |
| Temperatur: | -50 - 120°C i flytende form |
| Materiale: | CB772S eller CW625N, avsinkningsbestandig messing |
| Gjenger: | SFS-EN 10226-1 (ISO 7-1) eller SFS-EN ISO 228-1 |
| Ansinkningsresistans (DZR): | SFS-EN ISO 6509 |
| Spenningskorrosjon: | ISO 6957 |
| Strekprøve: | SFS-EN 1254-2 |

Mål:

SFS-EN 1254-2

Produkter (produktnavn på norsk/svensk):

| | |
|--|---|
| <p>2610 UNION / RAK KOPPLING</p>  | <p>2630 TIPUNION UG / RAK KOPPLING UG</p>  |
| <p>2650 UNION IG / RAK KOPPLING IG</p>  | <p>2670 ALBUEKOBLING / VINKELKOPPLING</p>  |
| <p>2690 ALBUEKOBLING IG / VINKELKOPPLING IG</p>  | <p>2695 ALBUEKOBLING UG / VINKELKOPPLING UG</p>  |

| | |
|--|--|
| <p>2710 T-KOBLING / T-KOPPLING</p>  | <p>2720 KLEMRING / SPÄNNRING</p>  |
| <p>2810 KRANALBUE / KRANVINKEL</p>  | <p>KOBLING TIL BRØNNHULL / BORRBRUNNSKOPPLING</p>  |
| <p>KOBLING TIL JORDVARMERØR/ KOPPLING TILL JORDVÄRMERÖR. PE – CU</p> | <p>STØTTEHOLK / STÖDHOLK</p>  |

Dimensjoner: 15-40 mm. Større dimensjoner finnes i MLVIs produktsortiment.

Medier: Vann og Luft (10bar). Diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt MLVI.

Overflatebehandling: Ingen

Farge: Messing / Forkrommet (FKR)

INSTRUKSJONER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Rørkoblinger i produktgruppen spesialmessing, er egnet fremst for vannberørte systemer og for diverse industrielle løsninger. Koplingene produseres av avsinkningsbestandig messing. Dersom væsken er annet enn vann, må det alltid undersøkes om produktet er egnet.

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Rengjøres med mildt såpevann. Bruk en ren og fuktig klut. Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelser av klor eller ammoniakk skal ikke benyttes

Vedlikeholdsinstruksjoner: Produktet er vedlikeholdsfritt. Koplingen bør alltid sjekkes for lekkasje.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger: >100år.

Garanti og vilkår: 5 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: God.

Øvrige opplysninger: Bør ikke overmales.

TEKNISK SERVICE

MERIKARVIAN LVI-TUOTE LTD
Merikarviantie 653
29900, Merikarvia, Finland

asiakas@mlvi.fi
Tel: +358 50 571 0358
Fax: +358 2 5512 099

INFORMASJON OM PRODUSENTEN

MLVI - DEN NORDISKE MESSINGSEKSPERTEN

Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI) er et anerkjent finsk firma innen metallindustrien.

Produktsortimentet består av spesialmessingsprodukter og rørkoblingsprodukter. Firmaet er etablert 1988 og vi har over 50 års erfaring innen området.

MLVI produserer høykvalifiserte typegodkjente koplinger i messing tilpasset stål-, plast- og kobberrør. Vi produserer også skreddersydde produkter og tilbyr bearbeidings tjenester etter kundens behov. Med korte leveringstider, fleksibilitet og høy yrkeskunnskap oppfyller vi kundens ønskemål. Messingen vi bearbeider er for det meste avsinkningsbestandig, men vi leverer også produkter i helt blyfri messing. MLVI har investert i en automatisert maskinpark og har en avansert produksjonsprosess.

MLVI er 9001:2015 sertifisert.