

Tilbakeslagsventiler, type 621, og tilbakeslagsventil til vannmåler dimensjon ¾" x ¾"

(Svensk: Backventiler, typ 621, och backventil til vattenmätare, dimension ¾" x ¾")

Produsent: Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarviantie 653, 29900 Merikarvia, Finland.

MLVI tilbakeslagsventiler, i messing er produsert i henhold til EN 10226-1 (dimensjoner) og EN ISO 6509 (avsinkningsbestandighet). Tungmetallutlekkning er testet i samsvar med NKB Produktregler 4. Produktene er trykktestet ved 16 bar.

MLVI tilbakeslagsventiler er godkjent i henhold til norske krav og standarder. MLVI gjengefittings kan sammenføres med hamp. Andre sammenføyingsmetoder kan også brukes.

Produktsertifikatet kan hentes fra www.sintef.no/byggforsk.



SINTEF, Norwegian
Qualification, PS3523



Approval STF,
Finnish Qualification

MLVI gjengefittings er merket med O eller MLVI.

Se www.mlvi.fi/se/ for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Teknisk informasjon:

Maksimalt trykk:	PN16
Temperatur:	-50 - 120°C i flytende form
Materiale:	CB772S eller CW625N, avsinkningsbestandig messing
Gjenger:	SFS-EN 10226-1 (ISO 7-1) eller SFS-EN ISO 228-1

Avsinkningsresistans (DZR):	SFS-EN ISO 6509
Spenningsresistans:	ISO 6957
Strekprøve:	SFS-EN 1254-2
Mål:	SFS-EN 1254-2

Produkter (produkt navn på norsk/svensk):

TILBAKESLAGSVENTIL / BACKVENTIL MLVI 	TILBAKESLAGSVENTIL FOR VANNMÅLER / VATTENMÄTARENS BAKSLAGSVENTIL 
--	---

Dimensjoner: 15-40 mm. Større dimensjoner finnes i MLVIs produktsortiment.

Medier: Vann og Luft (10bar). Diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt MLVI.

Overflatebehandling: Ingen

Farge: Messing / Forkrommet (FKR)

INSTRUKSJONER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Rørkoblinger i produktgruppen spesialmessing, er egnet fremst for vannberørte systemer og for diverse industrielle løsninger. Koblingene produseres av avsinkningsbestandig messing. Dersom væsken er annet enn vann, må det alltid undersøkes om produktet er egnet.

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Rengjøres med mildt såpevann. Bruk en ren og fuktig klut. Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelser av klor eller ammoniakk skal ikke benyttes

Vedlikeholdsinstruksjoner: Produktet er vedlikeholdsfritt. Koblingen bør alltid sjekkes for lekkasje.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger: >100år.

Garanti og vilkår: 5 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: God.

Øvrige opplysninger: Bør ikke overmales.

TEKNISK SERVICE

MERIKARVIAN LVI-TUOTE LTD

Merikarviantie 653

29900, Merikarvia, Finland

asiakas@mlvi.fi

Tel: +358 50 571 0358

Fax: +358 2 5512 099

INFORMASJON OM PRODUSENTEN

MLVI - DEN NORDISKE MESSINGSEKSPERTEN

Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI) er et anerkjent finsk firma innen metallindustrien.

Produktsortimentet består av spesialmessingsprodukter og rørkoblingsprodukter. Firmaet er etablert 1988 og vi har over 50 års erfaring innen området.

MLVI produserer h ykvalifiserte typegodkjente koplinger i messing tilpasset st l-, plast- og kobber r. Vi produserer ogs  skreddersydde produkter og tilbyr bearbeidingstjenester etter kundens behov. Med korte leveringstider, fleksibilitet og h y yrkeskunnskap oppfyller vi kundens  nskem l. Messingen vi bearbeider er for det meste avsinkningsbestandig, men vi leverer ogs  produkter i helt blyfri messing. MLVI har investert i en automatisert maskinpark og har en avansert produksjonsprosess.

MLVI er 9001:2015 sertifisert.